



# tesa® 51608

## Produkta Informācija



PET plīša līm lente elastīgumam un skaņas slāpēšanai

### Produkta apraksts

tesa® 51608 ir PET plīša līm lente ar līmvielu uz kaučuka bāzes vadu saišķiem.

- Pamatīpašības:
- Trokšņa slāpēšana
- Nodilumizturīga
- Noplēšana ar rokām
- Krāsa: Melna

### Lietojumi

tesa® 51608 ir paredzēta izmantošanai automobiļu salonā un nodrošina elastīgumu un trokšņa slāpēšanu.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Preču sortiments

- Pieejamās krāsas melna

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |  |                     |  |         |
|--|---------------------|--|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums               | 20 %                | • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class A |
| • Stiepes izturība                       | 40 N/cm             | • Temperature resistance max.          | 105 °C  |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min.          | -40 °C  |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums ≤ 9 mm) | 9 N/roll (30 m/min) | • Trokšņa slāpēšana (LV312)            | Class C |
| • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312)  | Class B             |  |         |

### Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3 N/cm

### Uzglabāšanas apstākļi

#### Storage Conditions

- Storage temperature: 23°C (+/-10°C)
- Relative humidity: recommended 40–60% (room climate)
- Product guarantee: tesa guarantees a maximum shelf life of 12 months from date of dispatch (based on ISO 554)

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51608>



# tesa<sup>®</sup> 51608

## Produkta Informācija

### Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32 mm

- garums: 25 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma
- Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51608>