



# tesa<sup>®</sup> 51006

## Produkta Informācija



PET auduma līmlente aizsardzībai pret nodilumu

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 51006 ir PET auduma līmlente ar līmvielu uz kaučuka bāzes vadu saišķiem.

- Pamatīpašības:
- Augsta temperatūras izturība 150°C/3000 h
- Nodilumizturīga
- Augsta liptspēja
- Krāsa: Melna

### Lietojumi

tesa<sup>®</sup> 51006 ir paredzēta izmantošanai dzinēja nodalījumā un nodrošina aizsardzību pret nodilumu.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                  |                    |        |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums       | • Kopējais biezums | 320 μm |
| • Līmvielas veids      | uz gumijas bāzes |                    |        |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |  |                      |  |         |
|--|----------------------|--|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums               | 22 %                 | • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class B |
| • Stiepes izturība                       | 175 N/cm             | • Temperature resistance max.          | 150 °C  |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm) | 10 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min.          | -40 °C  |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums ≤ 9 mm) | 10 N/roll (30 m/min) | • Trokšņa slāpēšana (LV312)            | Class A |
| • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312)  | Class C              |  |         |

### Pieķeršanās vērtībām

- |           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 4.5 N/cm |
|-----------|----------|

### Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32 mm

- garums: 25 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51006>



# tesa<sup>®</sup> 51006

## Produkta Informācija

### Papildu informācija

- Standarta ruļļa serdes diametrs: 38 mm
- \* Izmantojama kā "Red Ring" montāžas palīg līdzeklis

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51006>