



# tesa<sup>®</sup> Powerstrips Gleznu āķi

## Produkta Informācija

BNR 58031, 64359

### Produkta apraksts

Pašlīmējoši un noņemami tesa Powerstrips gleznu āķi ir gudra alternatīva, lai pakarinātu gleznu bez nepieciešamības urbt caurumus un sabojāt sienu.

### Lespējas

- Alternatīva naglām un skrūvēm.
- Notur priekšmetus ar svaru līdz 1 kg.
- Viegla uzstādīšana bez urbšanas, skrūvēm un naglām.
- Vairākkārt izmantojami āķi ar lielajiem tesa Powerstrips<sup>®</sup>

\*Nav piemēroti lietošanai uz putuplasta, putu materiāla, virsmām ar nelīpošu pārklājumu, porainiem materiāliem.

### Lietojumi

- Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim
1. Notīriet virsmu ar stiklu tīrīšanas līdzekli, kas nesatur spirtu vai silikonu
  2. Nostipriniet uz virsmas Powerstrip Large stripu - piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
  3. Pielīmējiet pie stripa āķi - piespiediet un paturiet vismaz 5 sekundes
  4. Pārliedzieties, lai ļipiņai varētu piekļūt, lai to varētu noņemt

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                    |                      |                       |            |
|--------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| • Līmvielas veids  | sintētiskais kaučuks | • Noturspēja līdz pat | 1 Kg       |
| • Nesatur silikonu | jā                   | • Āķa forma           | taisnstūra |



# tesa<sup>®</sup> Powerstrips Gleznu āķi

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

• Application temperature from	-15 °C	• Nepieciešamas baterijas	nē
• Atkārtoti lietojams	jā	• Noturība pret eļļu un taukiem	nē
• Atkārtoti lietojams ar	Powerstrips Large	• Noturība pret UV stariem	nē
• Baterijas iekļautas	nē	• Noņemama, neatstājot pēdas	jā
• Bīstamais materiāls	nē	• Ozone resistance	jā
• Humidity sealing	nē	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, tērauds, metāls
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā	• Temperature resistance max.	35 °C
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	nē	• Temperature resistance min.	5 °C
• Lietojuma joma	Biuras, Virtuvē, Svetainē, Darželis, Prieškambaris, Vonia	• Temperatūras noturība	jā
• Lietošanas joma	iekšdarbiem	• Water resistance	nē
• Materiāls	PS (polistirols)	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Mitruma izturība	nē	• Ūdensizturība	nē

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>