



tesa[®] Montāžas lente flīzēm un metālam 100 kg/m



Produkta Informācija

BNR 77746, 77747

Produkta apraksts

Montāžas lente flīzēm un metālam līdz 100kg/m. Noturīgākais veids, kā veikt montāžas darbus pie sienas uz gludām un cietām virsmām, piemēram, flīzēm.

Lespējas

- Gludām un cietām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
- Spēj noturēt līdz 100kg/m*
- Pastāvīgai izmantošanai
- Optimāliem rezultātiem ieteicams ne vairāk kā 6 kg uz vienu pielietojumu/priekšmetu

Lietojumi

Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai nodrošinātu maksimāli labu saķeri, izmantojiet stiklu tīrītāju, kas nesatur silikonu vai spirtu, un notīriet gan virsmu, gan priekšmetu, lai uz tiem nebūtu putekļu vai tauku. Pirms stiprināšanas pārļiecinieties, ka virsma ir sausa.

2. Pārbaudiet, kura virsma - virsma, pie kuras tiks stiprināts priekšmets, vai priekšmeta virsma - ir raupjāka, un piestipriniet pie tās montāžas lenti.

3. Piestipriniet īpaši izturīgo, divpusējo lenti vertikālās sloksnēs, kas atbilst priekšmeta vai virsmas pilnam garumam, un stingri piespiediet un paturiet visu sloksni vismaz 5 sekundes. Uzmanieties, lai nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai.

4. Noņemiet lentes aizsargslāni un Nopozicionējiet priekšmetu uz virsmas.

5. Stingri piespiediet un paturiet priekšmetu vismaz vēl 5 sekundes, lai panāktu pēc iespējas ciešāku saķeri.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|--------------------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēna putas | • Kopējais biežums | 1100 μm |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Līmletes noturspēja līdz pat | 100 KG/M |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|--------------------------------|--------|----------------------|---|
| • Application temperature from | -10 °C | • Piemērotas virsmas | līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, tērauds, metāls |
| • Mitruma izturība | nē | | jā |
| • Noņemama, neatstājot pēdas | nē | • Šķīdumu nesaturošs | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



tesa[®] Montāžas lente flīzēm un metālam 100 kg/m

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>