



# tesa® Powerbond Ārdarbi

## Produkta Informācija



BNR 55750, 55764, 64351, 55751, 55756

## Produkta apraksts

tesa® Powerbond OUTDOOR ir divpusēja pašlīmējošā līmļente, kas ir piemērota plašai pielietošanai ārpusē.

## Lespējas

- Ideāli piemērota lietošanai ārpus telpām.
- UV, ūdens un temperatūras izturīgi.
- 10 cm lentes notur līdz 1 kg.
- Līp pie flīzēm, ķieģeļiem, ģipša, koka un lielākās daļas plastmasu
- Plakaniem priekšmetiem ar biežumu līdz 10mm uz lielākās daļas gludu, pietiekami stingru virsmu

## Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

## Produkta sastāvs

- |                        |        |                                 |         |
|------------------------|--------|---------------------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | akrila | • Kopējais biezums              | 1140 µm |
| • Līmvielas veids      | akrils | • Līmļentes noturspēja līdz pat | 10 KG/M |

## Īpašības / veikspējas vērtības

- |   |                          |                               |  |
|---|--------------------------|-------------------------------|--|
| • Application temperature from                    | -10 °C                   | • Materiāls                   | _NULL  |
| • Atkārtoti lietojams                             | nē                       | • Nepieciešamas baterijas     | nē   |
| • Baterijas iekļautas                             | nē                       | • Noturība pret UV stariem    | jā   |
| • Bīstamais materiāls                             | nē                       | • Noņemama, neatstājot pēdas  | nē   |
| • Izturība pret novecošanu (UV)                   | jā                       | • Piemērotas virsmas          | flīzes, lielākā daļa<br>plastmasas veidu,<br>Stikls, metāls, tērauds |
| • Izturības pret ķīmisko vielu<br>iedarbību tests | nē                       |                               |  |
| • Lietojuma joma                                  | Garažas, Namie,<br>Sodas | • Temperature resistance max. | 80 °C  |
| • Lietošanas joma                                 | āra darbiem              | • Temperature resistance min. | 15 °C  |
|   |                          | • Ūdensizturība               | jā   |



# tesa<sup>®</sup> Powerbond Ārdarbi

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>