



tesa® Viedais pašlīmējošais āķis 2kg

Produkta Informācija



BNR 77762

Produkta apraksts

Viedais pašlīmējošais āķis līdz 2 kg. Lieliski piemērots dekoratīvu priekšmetu vai virtuves rīku uzstādīšanai pie gludām un stingrām virsmām, piemēram, pie flīzēm un metāla.

Lespējas

- Gludām un stingrām virsmām, piemēram, flīzēm telpās
- Priekšmetiem līdz 2 kg uz āķi vai 4 kg, izmantojot 2 āķus
- Pēc noņemšanas neatstāj pēdas
- Var izmantot atkārtoti ar jaunu sloksni

Lietojumi

Izmantošanas instrukcijas - Soli pa solim1. Lai nodrošinātu maksimāli tuvu un noturīgu saķeri, notīriet virsmu ar logu tīrīšanas līdzekli, kas nesatur silikonu vai metilspirtu. Pirms stiprināšanas virsmai jābūt pilnīgi sausai.

2. Pašlīmējošais strips no sākuma ir jāpiestiprina pie raupjākās virsmas.

3. Vienmērīgi piespiediet un paturiet visu stripu vismaz 5 sekundes un pēc tam noņemiet aizsargpārklājumu. Uzmanieties, lai nevienā brīdī nepieskartos ar līmvielu pārklātajai virsmai.

4. Tagad uzklājiet tesa® pašlīmējošo naglu, sākot ar stripa augšējo malu un pēc tam lokot to uz leju. Vienmērīgi piespiediet visu naglu vismaz 5 sekundes.

5. Ļipiņai jābūt pieejamai aiz priekšmeta vai zem naglas, lai to varētu viegli noņemt.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|------|
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | • Nesatur silikonu | jā |
| • Holding power of strip up to | 2 Kg | • Noturspēja līdz pat | 2 Kg |



tesa® Viedais pašlīmējošais āķis 2kg

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Application temperature from	-15 °C	• Noturība pret eļļu un taukiem	nē
• Atkārtoti lietojams	jā	• Noturība pret UV stariem	nē
• Atkārtoti lietojams ar	adhezīvā lente 2kg flīzēm	• Noņemama, neatstājot pēdas	jā
• Baterijas iekļautas	nē	• Ozone resistance	nē
• Bīstamais materiāls	nē	• Piemērotas virsmas	līdzens koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, tērauds, metāls
• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	nē	• Temperature resistance max.	35 °C
• Lietošanas joma	iekšdarbiem	• Temperature resistance min.	5 °C
• Materiāls	PS (polistirols)	• Šķīdumu nesaturošs	jā
• Mitruma izturība	nē	• Ūdensizturība	nē
• Nepieciešamas baterijas	nē		

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>