



# tesa<sup>®</sup> extra Power Ārkārtējam remontam



## Produkta Informācija

BNR 56064

## Produkta apraksts

tesa Extreme remontam ir cieši līmējoša labošanas līmlente, ko izmanto kā elektrības izolējošu līmlenti vai santehnikas līmlenti cauruļvadu pagaidu remontam.

## Lespējas

\*12 bāru spiediena pretestība

\*UV izturība

\*Temperatūras izturība no -60 °C līdz + 260 °C

\*Elektrības izturība līdz 8000 V

## Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

## Produkta sastāvs

- |                        |          |                    |        |
|------------------------|----------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | silikons | • Kopējais biezums | 500 μm |
|------------------------|----------|--------------------|--------|

## Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                 |                                                |                                 |                                                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Stiepes izturība              | 33 N/cm                                        | • Noturība pret eļļu un taukiem | jā                                                                                                                     |
| • Adhezīvā stiprība             | ļoti augsta adhēzija                           | • Noturība pret plūsumiem       | jā                                                                                                                     |
| • Application temperature from  | -60 °C                                         | • Noturība pret UV stariem      | jā                                                                                                                     |
| • Application temperature to    | +260 °C                                        | • Noņemama, neatstājot pēdas    | jā                                                                                                                     |
| • Atkārtoti lietojams           | nē                                             | • Ozone resistance              | jā                                                                                                                     |
| • Baterijas iekļautas           | nē                                             | • Piemērotas virsmas            | līdzens koks, flīzes, ķieģeļi, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, apmetums, metāls, tērauds, akmens |
| • Bīstamais materiāls           | nē                                             | • Rezerves daļu pakalpojums     | nē                                                                                                                     |
| • Hand tearability              | nē                                             | • Temperature resistance max.   | 260 °C                                                                                                                 |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | jā                                             | • Temperature resistance min.   | -60 °C                                                                                                                 |
| • Lietojuma joma                | Garažas, Automobīlis, Namie, Sodas āra darbiem | • Temperatūras noturība         | jā                                                                                                                     |
| • Lietošanas joma               | āra darbiem                                    | • Var rakstīt uz tās            | nē                                                                                                                     |
| • Materiāls                     | Silikons                                       | • Videi draudzīgs iepakojums    | nē                                                                                                                     |
| • Mitruma izturība              | jā                                             | • Water resistance              | jā                                                                                                                     |
| • Nepieciešamas baterijas       | nē                                             | • Šķīdumu nesaturošs            | jā                                                                                                                     |
| • Nosprīgojamība                | 750 %                                          | • Ūdensizturība                 | jā                                                                                                                     |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> extra Power Ārkārtējam remontam

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>