



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2



## Produkta Informācija

Kastu aizdares līm lente kastēm ar ļoti smagām vai bīstamām precēm

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 64044 PV 2 pamatā ir ļoti izturīgs PP starpslānis ar pārklājumu no līmvielas uz ūdens bāzes ar īpaši spēcīgu saķeri. Ļoti augstā līmvielas saķere nodrošina labu izolāciju uzreiz pēc uzklāšanas. Var droši noslēgt pat smagas kastes vai kastes ar daudzkanālu kartonu un augstu atloku spriegumu.

- ir šādas papildu īpašības:
- Klusa attīšana.
- Izcila noturība pret novecošanu.
- To var izmantot ar visiem parastajiem rokas turētājiem un mašīnām.
- kā produkts nesatur hloru un ir veidots tikai uz minerāleļļu bāzes, tā utilizācija ar karstuma apstrādi ir nekaitīga apkārtējai videi.

tesa<sup>®</sup> 64044 PV 2 netraucē kartona atkritumu pārstrādes procesu, ko apliecina vadošie atkritumu pārstrādes uzņēmumi un papīrfabrikas.

### Lietojumi

tesa<sup>®</sup> 64044 PV 2 ir paredzēta ļoti smagu kastu vai kastu ar bīstamu saturu aizdarei. Starpslāņa stiepes izturība un pagarinājuma īpašības padara produktu noturīgu pret stipriem triecieniem.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                          |                    |       |
|------------------------|--------------------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | polipropilēna (PP) plēve | • Kopējais biezums | 85 μm |
| • Līmvielas veids      | akriils                  |                    |       |

### Preču sortiments

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| • Pieejamās krāsas | transparent |
|--------------------|-------------|

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                                 |           |                                |                 |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------------|
| • Sagraušanas pagarinājums      | 170 %     | • Manuāla lietošana            | jā              |
| • Stiepes izturība              | 70 N/cm   | • Packaging Weight             | More than 30 kg |
| • Automātiskā uzklāšana         | jā        | • Silent unwinding             | yes             |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | very good | • Suitable for dangerous goods | yes             |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64044>



# tesa<sup>®</sup> 64044 PV2

## Produkta Informācija

### Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3.5 N/cm

### Papildu informācija

Pēc pasūtījuma tesa<sup>®</sup> 64044 PV 2 ir pieejama arī PV 3 versijā ar īpaši vieglu, bet skaļu attišanu. Produkta PV3 versija ir apdrukājama.

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=64044>