



# tesa<sup>®</sup> 4843

## Produkta Informācija

Augstas kvalitātes apmetuma līmlente, oranža

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4843 ir plasticizēta PVC līmlente ar īpašu formulu un plakanu starpslāni, zemu attīšanas pretestību un augstu lipšanas pakāpi.

Pateicoties modificētajam mīkstākam un biežajam kaučuka līmvielas pārklājumam, tesa<sup>®</sup> 4843 ir piemērota lielākajai daļai nelīdzenu virsmu.

Līmlente iztur mitrumu, vājus sārnu šķīdumus, skābes un daudzas citas ķīmiskās vielas. To var viegli noņemt, neatstājot pēdas, līdz 2 nedēļām pēc uzklāšanas un lietošanas ārā.

### Lietojumi

tesa<sup>®</sup> 4843 ir piemērota aizsardzībai apmešanas, krāsošanas un mūrēšanas darbu laikā. Tā aizsargā viegli bojājamus profilus un fasādes pret netīrumiem un sabojāšanu ar instrumentiem un materiāliem. Tā ir piemērota arī maisiņu aizdarei, ietīšanai sarežģītos apstākļos un citām sadzīves vajadzībām. Līmlenti var izmantot temperatūrā virs 0C.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- Starpslāņa materiāls polivinilhlorīda (PVC) plēve

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- Noturība pret plīsumiem jā
- Temperatūras noturība jā

### Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 1.2 N/cm



# tesa<sup>®</sup> 4843

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04843>