



# tesa<sup>®</sup> Alumīnija līm lente

## Produkta Informācija



BNR 56223

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> alumīnija lente ir īpaša pašlīmējoša santehnikas lente, kas ir ideāli piemērota, lai ātri salabotu metāla virsmas, piemēram, apkures ierīces un notekcaurules.

### Lespējas

- Piemērota aizsardzībai, pārklāšanai, izolācijai un remontam.
- Var izmantot arī jumta un noteku remontam.
- Temperatūras noturība no -40°C līdz +140°C.
- Noturība pret ūdeni, eļļām un smērvielām.
- Noturība pret novecošanu.
- Augsta liptspēja

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                  |                    |        |
|------------------------|------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | alumīnija folija | • Kopējais biezums | 100 μm |
| • Līmvielas veids      | akriļs           |                    |        |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                           |   |                                 |                         |
|---------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|
| • Stiepes izturība        | 15 N/cm   | • Noturība pret eļļu un taukiem | jā                      |
| • Adhezīvā stiprība       | augsta adhēzija   | • Noturība pret UV stariem      | jā                      |
| • Atkārtoti lietojams     | nē  | • Noņemama, neatstājot pēdas    | nē                      |
| • Baterijas iekļautas     | nē  | • Piemērotas virsmas            | Stikls, metāls, tērauds |
| • Lietojuma joma          | Garažas, Automobilis,<br>Stogas, Namie, Sodas,<br>Griesti | • Rezerves daļu pakalpojums     | nē                      |
| • Lietošanas joma         | iekšdarbiem un āra<br>darbiem                             | • Temperature resistance max.   | 160 °C                  |
| • Materiāls               | Alumīnijs   | • Temperature resistance min.   | -40 °C                  |
| • Mitruma izturība        | jā  | • Temperatūras noturība         | jā                      |
| • Nepieciešamas baterijas | nē  | • Var rakstīt uz tās            | nē                      |
| • Nodilumizturība         | nē  | • Ūdensizturība                 | jā                      |
| • Nosprīgojamība          | 5 %   |                                 |                         |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa<sup>®</sup> Alumīnija līmlente

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>