



tesamoll® P-Profilis

Produkta Informācija

BNR 55703, 05391, 05395, 05390

Produkta apraksts

tesamoll® P-Profile ir pašlīmējošs logu blīvējums logu izolācijai. Tā ir izturīga vēja barjera, lai noslēgtu pat vēl lielākas spraugas vecākos logos.

Lespējas

- Ietaupa līdz 35% no enerģijas izmaksām.
- Pašlīmējošs, ilgi kalpojošs gumijas P profils.
- Nosedz spraugas no 2 līdz 5 mm.
- Ilgizturība: 8 gadi.
- Noturīgs pret laika apstākļiem, UV starojumu un ozonu.
- Var tīrīt noslaukot.
- Viegli lietojams un uzstādāms bez skrūvēm un naglām.
- Viegli noņemams.
- Temperatūras noturība no -50°C līdz +60°C

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------|------|
| • Starpslāņa materiāls | EPDM putu gumija | • Enerģijas ekonomijas potenciāls | 35 % |
| • Līmvielas veids | sintētiskais kaučuks | līdz pat | |
| | | • Starpu pārklāšana | 5 mm |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------|--------|
| • Baterijas iekļautas | nē | • Nepieciešamas baterijas | nē |
| • Izturība | 8 years | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests | nē | • Temperature resistance max. | 60 °C |
| • Lietojuma joma | Namie | • Temperature resistance min. | -20 °C |
| • Materiāls | Sintētiskais, Audums | • Temperatūras noturība | jā |
| • Mitruma izturība | jā | • Šķīdumu nesaturošs | jā |



tesamoll® P-Profilis

Produkta Informācija

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>