



tesa® Pretslīdes lente

Produkta Informācija

BNR 55587, 55586, 51074, 51073, 55588, 55629, 55589

Produkta apraksts

tesa® pretslīdes lente piedāvā papildu drošību grīdām, kas mēdz būt slidenas. Tā ir ideāli piemērota pakāpieniem, rampām, kāpnēm, laivu korpusiem un citām svarīgām virsmām.

Lespējas

- Ļoti spēcīga un izturīga līmlente
- Ļoti augsta liptspēja
- Noplēšama ar rokām.
- Noturība pret ūdeni, temperatūru, UV starojumu un tīrīšanas līdzekļiem

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- Līmvielas veids akriils

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| • Adhezīvā stiprība | augsta adhēzija | • Nodilumizturība | jā |
| • Atkārtoti lietojams | nē | • Noņemama, neatstājot pēdas | nē |
| • Baterijas iekļautas | nē | • Piemērotas virsmas | flīzes, lielākā daļa
plastmasas veidu,
apmetums, tērauds,
akmens, metāls |
| • Bīstamais materiāls | nē | • Temperature resistance max. | 50 °C |
| • Hand tearability | jā | • Temperature resistance min. | 0 °C |
| • Lietojuma joma | Sodas, Garažas,
Vonīa, Namie | • Temperatūras noturība | jā |
| • Materiāls | PVC | • Šķīdumu nesaturošs | jā |
| • Nepieciešamas baterijas | nē | | |



tesa[®] Pretslīdes lente

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>