



tesa® Ultra Power Extreme universālā līmlenta

Produkta Informācija

BNR 56622, 56623

Produkta apraksts

Dažiem uzdevumiem parastā remonta lente vienkārši nav pietiekami stipra. Neļaujiet nelielām ārkārtas situācijām sabojāt lielos piedzīvojumus. tesa® Ultra Power Extreme Repairing Tape remonta lente nodrošina nepieciešamo papildu izturību. Tā ir daudzpusīga lente ar ārkārtīgi spēcīgu saķeri, ko var izmantot uz dažādām gludām vai raupjām virsmām. Tā ir paredzēta dažādiem uzdevumiem, piemēram, caurumu, plaisu, spraugu, plīsumu aizlāpīšanai un salauztu detaļu labošanai. Ar tās augsto noturību pret UV starojumu un temperatūru šī lente ir piemērota pat ekstremāliem laikapstākļiem.

Lespējas

- Spēcīga saķere: Īpaši spēcīga fiksācija uzticamiem fiksācijas risinājumiem dažādās izaicinošās vidēs
- Augsta daudzpusība: Pateicoties tās spēcīgajai līmvielai, lente lieliski pielīp pat raupjām virsmām
- Radīta, lai kalpotu ilgi: Īpaši izturīga, pateicoties augstajai nodilumizturībai
- Īpaši noturīga pret laikapstākļiem un UV starojumu, ūdensizturīga, piemērota sarežģītiem āra darbiem
- Augstas kvalitātes darbarīks: Laminētā auduma pamatne padara šo līmlenti vēl stiprāku
- Viegli lietojama: Ļoti parocīga, pateicoties tam, ka lenti var vienkārši noplēst ar rokām
- Daudzfunkcionāla remonta lente: Var izmantot gan telpās, gan ārpus tām
- Ērts risinājums ātriem ārkārtas labojumiem: Ideāli piemērota salauztu detaļu labošanai, var izmantot, piemēram, lai novērstu nelielus bampera bojājumus
- Novērsiet bojājumus ātri un droši: Piemērota caurumu, plaisu, spraugu un plīsumu aizlāpīšanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | PET audums | • Kopējais biezums | 420 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |



tesa® Ultra Power Extreme universālā līmlenta

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Stiepes izturība	60 N/cm	• Noturība pret plīsumiem	jā
• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noturība pret UV stariem	jā
• Baterijas iekļautas	nē	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Bīstamais materiāls	nē	• Ozone resistance	jā
• Hand tearability	jā	• Piemērotas virsmas	lielākā daļa
• Izturība pret novecošanu (UV)	jā		plastmasas veidu,
• Lietojuma joma	Garažas, Automobīlis, Nami, Sodas	• Temperature resistance max.	90 °C
• Lietošanas joma	iekšdarbiem un āra darbiem	• Temperature resistance min.	-15 °C
• Materiāls	PE (polietilēns)	• Temperatūras noturība	jā
• Nepieciešamas baterijas	nē	• Var rakstīt uz tās	nē
• Nodilumizturība	jā	• Videi draudzīgs iepakojums	nē
• Noturība pret eļļu un taukiem	jā	• Šķīdumu nesaturošs	jā
		• Ūdensizturība	jā

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>