



tesa® Professional 63632 Aluminium Tape Universal

Produkta Informācija

Universal aluminum tape with paper liner - 30µ foil

Produkta apraksts

tesa® Universal is an aluminum adhesive tape for professional application. The robust aluminum tape is suited to permanently seal insulation and pipes, to enable electric and thermic conductivity in materials and to reflect heat radiation. It can also be used to repair metal surfaces. An aluminum film (30 µm) serves as base material, while the liner/separating layer consists of paper siliconized on one side (85 µm). Adhesion is provided by an acrylic adhesive.

tesa® Universal 63632 aluminum tape is mechanical stable, temperature-resistant -40°C to +160°C. Moreover tesa® Universal 63632 is flame retardant according to DIN 4102, class B1 and UL 510A.

Lespējas

- Mechanical stable and Conformable to curved surfaces
- Easily removable liner
- Aging resistant
- Suitable for permanent application
- Resistant against humidity, gases, vapors and UV radiation
- Electric and thermic conductivity
- Reflects heat and light
- Flame-retardant according to DIN 4102 (class B1)
- Flame retardant according to the requirements in UL 510A

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|------------------|----------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | alumīnija folija | • Kopējais biezums | 65 µm |
| • Līmvielas veids | akriļš | • Starpslāņa biezums | 85 µm |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|------------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 3 % | • Nodilumizturība | labi |
| • Stiepes izturība | 25 N/cm | • Piemērota formu izciršanai | jā |
| • Atdalošā slāņa atlaišana | viegla | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Backing appearance (visual) | reflective | • Temperatūras izturība īstermiņā | 160 °C |
| • Fluorescējoša | nē | • Temperatūras noturība | ļoti labi |
| • Hand tearability | ļoti labi | • Uz tās var viegli rakstīt | nē |
| • Ilgtermiņa temperatūras izturība | 90 °C | • Viegli noņemama | nē |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | labi | • Water resistance | ļoti labi |
| • Mitruma izturība | labi | | |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=63632>



tesa[®] Professional 63632 Aluminium Tape Universal

Produkta Informācija

Pieķeršanās vērtībām

- | | | | |
|----------------------|--------|-------------------|----------|
| • stikla (sākotnējā) | 8 N/cm | • PVC (sākotnējā) | 5.5 N/cm |
| • PE (sākotnējā) | 4 N/cm | • tērauda | 8 N/cm |

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=63632>