



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Produkta Informācija

General purpose duct tape - 31 % recycled share

Produkta apraksts

tesa[®] 4615 PCR general purpose duct tape is now more sustainable than ever before, made with recycled material and our well-known solvent-free synthetic rubber adhesive. With superior quality, this reliable and durable tape is a great choice for all your needs, from everyday tasks to light-duty applications.

Sustainable Aspects

- 63% of the backing is made from post-consumer recycled plastics, which accounts for 31 % of the total product
- Each roll in 50mm:50m replaces 106 gram virgin plastic with post-consumer recycle



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Bonds instantly with high adhesion on a variety of materials
- Unwinds gently and is easy to tear by hand
- Water repellent and durable

Lietojumi

The product is used in the construction industry for a variety of basic applications such as

- Sealing and holding protection layers such as plastic film or drop cloth
- Fastening and bundling of wires, pipes and loose objects
- Marking and masking even on slightly rough surfaces

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	ar polietilēnu laminēts audums	• Total recycled content excl. Liners	31 %
• Post-consumer recycled content of backing	63 %	• Kopējais biezums	175 μm
• Līmvielas veids	sintētiskais kaučuks	• Līmīlentes biezums	175 μm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04615>



tesa[®] 4615 PCR duct tape

Produkta Informācija

Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	18 %	• Nodilumizturība	labi
• Stiepes izturība	40 N/cm	• Operation temperature up to	60 °C
• Hand tearability	labi	• Saķere	labi
• Lowest application temperature	5 °C	• Siets	27 threads/inch ²
• Mitruma izturība	labi	• Water resistance	labi

Pieķeršanās vērtībām

• Adhesion to Backing	5 N/cm	• tērauda	7 N/cm
-----------------------	--------	-----------	--------

Sertifikāti

Sustainability Certificates

<https://spot.ul.com/main-app/products/detail/65de31835c14bb20376cf7ff>

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04615>