



tesa® 51609

Produkta Informācija



PET plīša līm lente elastīgumam un skaņas slāpēšanai

Produkta apraksts

tesa® 51609 ir PET plīša līm lente ar līmvielu uz kaučuka bāzes vadu saišķiem.

- Pamatīpašības:
- Trokšņa slāpēšana
- Nodilumizturīga
- Noplēšana ar rokām
- Krāsa: Melna

Lietojumi

tesa® 51609 ir paredzēta izmantošanai automobiļu salonā un nodrošina elastīgumu un trokšņa slāpēšanu.

- paredzēta automātiskai saišķu izveidošanai

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|--|---------------------|--|---------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 20 % | • Nodilumizturība (5 mm tapnis, LV312) | Class A |
| • Stiepes izturība | 40 N/cm | • Temperature resistance max. | 105 °C |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums > 9 mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Temperature resistance min. | -40 °C |
| • Attīšanas spēks (ruļļa platums ≤ 9 mm) | 4 N/roll (30 m/min) | • Trokšņa slāpēšana (LV312) | Class C |
| • Nodilumizturība (10 mm tapnis, LV312) | Class B | | |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3 N/cm

Papildu informācija

Standarta platums: 9, 19, 25, 32 mm

- garums: 50 m
- Ir iespējama lielākā daļa platuma un garuma kombināciju
- Citi izmēri ir pieejami pēc pasūtījuma
- * Standarta ruļļa serdes diametrs: 76 mm

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51609>



tesa[®] 51609

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=51609>