



# tesa<sup>®</sup> Professional 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor

## Produkta Informācija

Augstas kvalitātes papīra krāsotāju līmlente precīzām un līdzenām krāsas malām ārpus telpām

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor sastāv no īpaši plāna un izturīga papīra starpslāņa un akrila līmvielas. Kvalitatīva starpslāņa un izcilas līmvielas formulas kombinācija nodrošina vieglu noņemšanu līdz 8 nedēļām pēc uzlīmēšanas ārpus telpām. Tas ļauj veikt vairākus darbus, bet veikt līmēšanu tikai vienreiz.

### Lietojumi

Šī līmlente ir piemērota gandrīz visiem āra krāsošanas darbiem.

tesa<sup>®</sup> 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor ir lietojama ar visiem izplatītajiem krāsu un laku veidiem un ir piemērota pat virsmu aizsardzībai vieglu ķelšu darbu laikā.

Tā ir īpaši piemērota dažādiem āra darbiem uz dažādām virsmām. Plānais, bet izturīgais starpslāņa materiāls ļoti labi pielāgojas formai un sniedz plakanas un precīzas krāsas malas.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |              |                    |        |
|------------------------|--------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | Washi papīrs | • Kopējais biezums | 110 μm |
| • Līmvielas veids      | akrils       |                    |        |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |         |                    |           |
|----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 5 %     | • Hand tearability | ļoti labi |
| • Stiepes izturība         | 35 N/cm |                    |           |

### Lipšana pie

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 1.8 N/cm |
|-----------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4440 Precision Mask<sup>®</sup> Outdoor

## Produkta Informācija

### Papildu informācija

Līmlentes uzklāšana uz nolietotām virsmām var izraisīt pēdu atstāšanu pēc noņemšanas. Pirms līmlentes lietošanas uz nolietotas virsmas ieteicams veikt 24 stundas ilgu izmēģinājumu.

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04440>