



tesa[®] 4333 Precision Mask[®] Sensitive



Produkta Informācija

Augstas kvalitātes papīra krāsotāju līm lente precīzām un līdzinām krāsas malām uz viegli bojājamām virsmām

Produkta apraksts

tesa[®] 4333 Precision Mask Sensitive sastāv no īpaši plāna un izturīga papīra starpslāņa un dabiskās kaučuka/gumijas līmvielas.

Kvalitatīvais un gludais starpslāņa materiāls nodrošina produkta pielāgošanos dažādām virsmām. Turklāt izcilajai īpašas formulas līmvielai ir pielietojumam nepieciešamā liptspēja, lai to varētu izmantot uz traušlām un viegli bojājamām virsmām. Tas ļauj viegli noņemt to līdz 1 nedēļas laikā pēc uzklāšanas, ļaujot veikt vairākus darbus, bet veikt līmēšanu tikai vienreiz.

Lietojumi

Šī līm lente ir piemērota gandrīz visiem iekštelpu krāsošanas darbiem.

tesa[®] 4333 Precision Mask Sensitive ir lietojama ar krāsām un lakām uz ūdens bāzes un ir piemērota pat augsta līmeņa ķelies metodēm.

Tā ir īpaši izstrādāta lietošanai uz jutīgām un viegli bojājamām virsmām.

Plakanais starpslāņa materiāls lieliski pielāgojas virsmas formai un nodrošina precīzas un akurātas krāsas malas.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|---------------|--------------------|-------|
| • Starpslāņa materiāls | lokšņu papīrs | • Kopējais biezums | 85 μm |
| • Līmvielas veids | akrils | | |

Īpašības / veiktspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 4.5 % | • Hand tearability | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 41 N/cm | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 0.6 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4333 Precision Mask[®] Sensitive

Produkta Informācija

Papildu informācija

Lūdzu, ņemiet vērā, ka līmlentes nedrīkst atstāt uz viegli bojājamām virsmām ilgāk par vienu nedēļu, jo pēc tam noņemšanas laikā tās var atstāt pēdas. Pirms līmlentes lietošanas uz viegli bojājamas virsmas veiciet 24 stundas ilgu izmēģinājumu.

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04333>