




tesa® 60412

Produkta Informācija



Pārstrādāta poliestera iesaiņošanas līmlente

Produkta apraksts

tesa® 60412 ir augstākās kvalitātes kartona līmlente vieglām un vidēja svara kartona kastēm, kas nodrošina augstu veikspēju un veicina ilgtspējību.

tesa® 60412 sastāv no 90 % pārstrādātas PET pamatnes, kas izgatavota no pēcpatēriņa atkritumiem (PCR), un universālas, nozarē pārbaudītas ūdens bāzes akrila saķeres sistēmas. tesa® 60412 līmlenti raksturo stipra un pret caurduršanu izturīga pamatne un temperatūras izturīga līme, kas padara šo izstrādājumu par ideālu risinājumu vieglajiem un vidēji smagajiem iepakojumiem līdz 30 kg. Pateicoties vienmērīgai un klusai attīšanai, tesa® 60412 veicina labus darba vides apstākļus. Pamatne ir labi apdrukājama ar dažādām tintes sistēmām.

Ilgtspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Lespējas

- Pamatne izgatavota no 90 % otrreizēji pārstrādātiem sadzīves atkritumiem
- Stipra, pret plīsumiem un caurduršanu izturīga PET pamatne
- Universāla ūdens bāzes akrila līme
- Vienmērīga, klusa attīšana
- Pieejama brūnā, baltā un caurspīdīgā krāsā

Lietojumi

- Kartona noslēgšana vieglām un vidēja svara kartona kastēm līdz 30 kg
- Manuālai un automatizētai lietošanai
- Apdrukātas līmlentes zīmola prezentācijas vai reklāmas vajadzībām

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|---|------------------|--------------------|-----------------------|
| • Starpslāņa materiāls | PET, polietilēns | • Līmvielas veids | akrils uz ūdens bāzes |
| • Post-consumer recycled content of backing | 90 % | • Kopējais biezums | 56 µm |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60412>



tesa[®] 60412

Produkta Informācija

Preču sortiments

- Pieejamās krāsas balta, brūna, caurspīdīga

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|------------------------------|--------------------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 130 % | • Packaging Weight | Up to 30 kg |
| • Stiepes izturība | 60 N/cm | • Silent unwinding | jā |
| • Automātiskā uzklāšana | nē | • Suitable for deep freezing | jā |
| • Hand tearability | vāji | • Transport Information | Temperature 0-70°C |
| • Mitruma izturība | jā | | |

Lipšana pie

- Lipšana pie tērauda 3 N/cm

Sertifikāti

Ilgspējas sertifikāti

- Tested according to INGEDE method 12. Test report available

Papildu informācija

- Līmlenti kopā ar kartona iepakojumu var izmest papīra savākšanas konteinerā

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60412>