



# tesa<sup>®</sup> Professional 4373 UV

## Produkta Informācija

Krāsotāju plēve ar īpašu ārpustelņu auduma līmlenti

### Produkta apraksts

Easy Cover<sup>®</sup> 4373 UV Extra Strong ir videi draudzīgas LDPE plēves un pret UV starojumu noturīgas auduma līmlentes ar īpaši spēcīgu lipšanu kombinācija lielu platību noseģšanai vienā solī. Produkts 4373 ir īpaši izstrādāts ilgstošai aizsardzībai sarežģītos apstākļos ārpus telpām. To var noņemt, neatstājot pēdas, līdz 8 nedēļām pēc uzklāšanas un lietošanas ārā. Tā nodrošina uzticamu un precīzu fiksāciju uz līdzenām un nedaudz nelīdzenām virsmām. Robustā plēve novērš krāsas notecēšanu vai noplūdi uz aizsargātās zonas. Plēves caurspīdīgums nodrošina labu telpu apgaismojumu. 4373 ir īpaši piemērota lielu fasādes platību noseģšanai.

### Lietojumi

Tā ir īpaši piemērota logu, balkona margu, durvju un lielu fasāžu detaļu aizsardzībai.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                   |                    |        |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | audums            | • Kopējais biezums | 310 μm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks | • Krāsa            | balta  |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                                                      |         |                                |           |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums                           | 10 %    | • Materiāls krāsošanas darbiem | LDPE      |
| • Stiepes izturība                                   | 60 N/cm | • Piemērota nelīdzenām virsmām | ļoti labi |
| • Materiāla krāsošanas darbiem<br>pārklājuma biezums | 30 μm   |                                |           |

### Pieķeršanās vērtībām

- |           |          |
|-----------|----------|
| • tērauda | 3.8 N/cm |
|-----------|----------|



# tesa<sup>®</sup> Professional 4373 UV

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04373>