



# tesa® 4671

## Produkta Informācija



Auduma līmlente ar akrila pārklājumu

### Produkta apraksts

tesa® 4671 ir izturīga auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 120. sieta izmēra austa mākslīgā auduma/zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4671 ir augstas kvalitātes līmlente no "Mākslas un izklaides" sortimenta. .

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- piemērota rakstīšanai
- pielāgojas formai
- viegli noņemama bez pēdām
- bez nepatīkama aromāta
- ļoti matētas virsmas melnām un fluorescējošām krāsām
- var noņemt, neatstājot pēdas, no gandrīz visām virsmām
- pieejama 11 krāsās: melna, balta, pelēka, sarkana, zila, zaļa, dzeltena Produkts ir pieejams arī četrās īpašās fluorescējošās krāsās: rozā, oranžā, dzeltenā un zaļā.

### Ilgspējīgi Aspekti



Plašākai informācijai: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Lietojumi

- Smagu cauruļu, profilu u.c. saišķu izveide
- Grīdas marķēšana
- Paklāju fiksācija izstāžu laikā
- Asu malu aizsardzība
- Bundžu un cauruļu aizdare
- Apstrāde ar smilšu strūklu
- Grīdas pārklāšana
- ... un ne tikai!

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04671>



# tesa<sup>®</sup> 4671

## Produkta Informācija

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                             |   |        |
|------------------------|-----------------------------|---|--------|
| • Starpslāņa materiāls | audums ar akrila pārklājumu | • Total bio-based carbon content excl. liners (acc. ASTM D6866) | 51 %   |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks           | • Kopējais biezums  | 280 μm |

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |                           |   |           |
|----------------------------|---------------------------|---|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 9 %                       | • Taisnas noplēstās malas   | ļoti labi |
| • Stiepes izturība         | 70 N/cm                   | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 140 °C    |
| • Hand tearability         | ļoti labi                 | • Uz tās var viegli rakstīt   | jā        |
| • Nodilumizturība          | ļoti labi                 | • Water resistance  | labi      |
| • Siets                    | 120 count per square inch |   |           |

### Lipšana pie

- |                       |          |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 3.8 N/cm |
|-----------------------|----------|

### Papildu informācija

Ieteikumi: pirms produkta lietošanas veiciet izmēģinājumu uz paredzētās virsmas.

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04671>