



tesa® Professional 60950

Produkta Informācija



Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

• Starpslāņa materiāls	PVC film coated with mineral particles	• Līmlentes biezums	720 µm
• Līmvielas veids	akrils	• Starpslāņa biezums	180 µm
• Kopējais biezums	900 µm		

Īpašības / veiktspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	25 %	• Izturības pret ķīmisko vielu iedarbību tests	labi
• Stiepes izturība	30 N/cm	• Piemērota formu izciršanai	jā
• Fluorescējoša	nē	• Viegli noņemama	nē
• Hand tearability	labi		

Lipšana pie

• Lipšana pie tērauda	5.8 N/cm
-----------------------	----------

Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60950>