



# tesa® 60013

## Produkta Informācija



tesa® 60013 – pašlīpoša, papildus stiprināta papīra līmlente

### Produkta apraksts

tesa® 60013 ir augstas saķeres papīra iesaiņošanas līmlente ar divas stiklšķiedras stiprinātu papīra pamatni un sintētiskā kaučuka saķeres sistēmu, kas nesatur šķīdinātājus. Papīrs ir no labi apsaimniekotiem mežiem un citiem kontrolētiem avotiem, un tas ir stiprināts ar stiklšķiedras tīklu. Tas padara šo izstrādājumu par ideālu risinājumu iesaiņošanai, kur nepieciešama droša noslēgšana. Turklāt mūsu sintētiskais kaučuks nodrošina augstu lipīgumu un lielisku saķeri uz dažādu veidu kartona kastēm. tesa® 60013 ir ideāls izstrādājums lielas slodzes kartona kastu noslēgšanai.

### Sustainable Aspects



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

### Lespējas

- Labākā papīra līmlentes izvēle lielas slodzes kartona kastēm līdz 25 kg
- Pret plīsumiem ļoti izturīga papīra pamatne stiklšķiedras stieģrojuma dēļ
- Augsts lipīgums un izcila saķere pat ar sarežģītām kartona virsmām

### Lietojumi

- Piemērota lielas slodzes iepakojuma iesaiņošanai (līdz 25 kg)
- Piemērota manuālai un automātiskai dozēšanai

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                      |                    |        |
|------------------------|----------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | papīrs               | • Kopējais biezums | 210 µm |
| • Līmvielas veids      | sintētiskais kaučuks |                    |        |

### Preču sortiments

- |                    |       |
|--------------------|-------|
| • Pieejamās krāsas | brūna |
|--------------------|-------|

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60013>



# tesa<sup>®</sup> 60013

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

• Sagraušanas pagarinājums	6 %	• Packaging Weight	Up to 25 kg
• Stiepes izturība	125 N/cm	• Silent unwinding	jā
• Automātiskā uzklāšana	jā	• Zema attīšanas pretestība	jā
• Hand tearability	nē	• Šķīdumu nesaturošs	jā

### Pieķeršanās vērtībām

- tērauda 12 N/cm

### Papildu informācija

Līmlenti vislabāk uzklāt istabas temperatūrā. Pēc uzklāšanas tesa<sup>®</sup> 60418 labi darbojas visos normālas temperatūras diapazona tipiskos pārvadāšanas un uzglabāšanas apstākļos

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60013>