



# tesa<sup>®</sup> Professional 4688

## Produkta Informācija

Standarta auduma līmlente ar polietilēna pārklājumu

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> 4688 ir standarta kategorijas auduma līmlente ar polietilēna pārklājumu. Tās pamatā ir 55. izmēra sieta austeris PET/ mākslīgā zīda auduma starpslānis ar spiedienjutīgu dabiskā kaučuka līmvielu. tesa<sup>®</sup> 4688 ir tipiska remontdarbu līmlente, kas ir piemērota dažādām vajadzībām un ērti lietojama.

- \* stipra liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām \* ūdensizturīga \* viegli attināma \* tesa<sup>®</sup> 4688 ir piešķirts AREVA sertifikāts saskaņā ar Siemens AG standarta TLV 9027/01/06 prasībām atomelektrostacijām: kopējais halogēnu saturs < 1000 ppm; kopējais sēra saturs < 1000 ppm

### Lietojumi

- Marķēšana, aizsardzība krāsošanas laikā, iepakojšana, aizsardzība, fiksēšana, noslēgšana
- Būvniecības plēvju savienošana
- Kastu, bundžu u.c. aizdare
- Vadu stiprināšana
- Kabeļu saišķu izveide
- Plēvju salaišana, detaļu marķēšana atomelektrostaciju apkopes ietvaros

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |                                |                    |        |
|------------------------|--------------------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | ar polietilēnu pārklāts audums | • Kopējais biezums | 260 μm |
| • Līmvielas veids      | dabiskais kaučuks              |                    |        |

### Īpašības / veiktspējas vērtības

- |                                 |         |                    |      |
|---------------------------------|---------|--------------------|------|
| • Sagraušanas pagarinājums      | 9 %     | • Mitruma izturība | labi |
| • Stiepes izturība              | 52 N/cm | • Nodilumizturība  | labi |
| • Hand tearability              | labi    | • Water resistance | labi |
| • Izturība pret novecošanu (UV) | labi    |                    |      |



# tesa<sup>®</sup> Professional 4688

Produkta Informācija

## Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=04688>