



# tesa® 60151

## Produkta Informācija



Adhesion Promoter stiklam

### Produkta apraksts

tesa® Adhesion Promoter izmanto tesa® ACX<sup>plus</sup> līmliņšu lipšanas uzlabošanai pie stikla.

### Lietojumi

Tikai stiklam. Nav ieteicams lakotam un ar plēvi pārklātam stiklam.  
Izmanto savienojuma stiprības paaugstināšanai un stikla mitruma novēršanai.

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- Krāsa caurspīdīga, optiski caurspīdīga

### Īpašības / veikspējas vērtības

- |                            |                        |               |           |
|----------------------------|------------------------|---------------|-----------|
| • Blīvums                  | 0.81 g/cm <sup>3</sup> | • Noturība    | šķidrums  |
| • Cietvielas               | 0.5 %                  | • Viskozitāte | 2.5 mPa s |
| • Izklīdēšanas pakāpe apt. | 15 m <sup>2</sup> /l   |               |           |

### Papildu informācija

Pirms tesa® Adhesion Promoter 60151 stiklam lietošanas savienojamajai virsmai ir jābūt tīrai no putekļiem, smērvielām, eļļām, mitruma un citiem netīrumiem.

Notīriet pamatni ar Tīru ar neplūksnainu audumu un piemērotu šķīdinātāju, piemēram, etanolu vai izopropanolu.

Pēc tam uzklājiet tesa® Adhesion Promoter 60151 plānā slānī uz savienojamās virsmas, pārklājot visu virsmu. Adhesion Promoter var uzklāt ar neplūksnainu audumu, otu, zīmuli vai filca aplikatoru. Labākiem rezultātiem notīriet lieko materiāla daudzumu ar citu/tīru neplūksnainu audumu.

Nogaidiet no 30 sekundēm līdz 5 minūtēm, līdz šķīdinātāji iztvaiko.

Pirms tesa® ACX<sup>plus</sup> līmliņšu uzklāšanas nepieļaujiet netīrumu nonākšanu uz sagatavotās virsmas.

Savienošanas laiks pēc atvēršanas/virsmas sagatavošanas ir aptuveni 5-15 minūtes.

Uzglabāšanas ilgums oriģinālajā iepakojumā istabas temperatūrā ir 12 mēneši.

Papildu informāciju skatiet attiecīgajā materiāla drošības datu lapā (MSDS).

<http://www.tesa.com/company/safety/msds>

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60151>



# tesa<sup>®</sup> 60151

## Produkta Informācija

### Atruna

tesa<sup>®</sup> produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa<sup>®</sup> produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?ip=60151>