



tesa® 4651

Produkta Informācija



Produkta apraksts

tesa® 4651 ir spēcīga augstas kvalitātes auduma līmlente ar akrila pārklājumu. Tās pamatā ir 148. sieta izmēra austa mākslīgā auduma/ zīda starpslānis un dabiskā kaučuka līmviela.

tesa® 4651 ir ļoti spēcīga auduma līmlente gandrīz visiem pielietojuma veidiem.

Īpašības:

- augsta liptspēja pat uz nelīdzenām virsmām
- izcila stiepes izturība
- taisni noplēšamas malas garenvirzienā un horizontāli
- uz tās var viegli rakstīt
- pielāgojas formai
- pieejama 8 krāsās: melna, balta, pelēka, dzeltena, zila, sarkana, zaļa, brūna

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|--|-----------------------------|------------------------|----------|
| • Starpslāņa materiāls | audums ar akrila pārklājumu | • Kopējais biezums | 310 µm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | • Atdalošā slāņa krāsa | dzeltena |
| • Atdalošā slāņa veids | papīrs | • Starpslāņa biezums | 76 µm |
| • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 68 % | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|-------------------------------|---|-----------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 13 % | • Taisnas noplēstās malas | ļoti labi |
| • Stiepes izturība | 100 N/cm | • Temperature resistance (removability from aluminum after 30 min exposure) | 130 °C |
| • Hand tearability | ļoti labi | • Uz tās var viegli rakstīt | jā |
| • Nodilumizturība | ļoti labi | • Water resistance | labi |
| • Siets | 145 threads/inch ² | | |

Lipšana pie

- | | |
|-----------------------|----------|
| • Lipšana pie tērauda | 3.3 N/cm |
|-----------------------|----------|



tesa[®] 4651

Produkta Informācija

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=04651>