



tesa[®] Professional 60760

Produkta Informācija

Produkta apraksts

tesaflex[®] 60760 ir izturīga, plasticizēta PVC līmlente ar agresīvu modificētu kaučuka-sveķu līmlentes pārklājumu, kas nodrošina lipšanu pie dažādām virsmām. tesaflex[®] 60760 ir noplēšama ar rokām.

Lespējas

tesaflex[®] 60760 ir perfekti piemērota pagaidu un nelielas intensitātes bīstamības norāžu izveidošanai un jebkādu kustīgu vai nekustīgu priekšmetu marķēšanai.

Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavšanas nolūkā.

Produkta sastāvs

- | | | | |
|------------------------|-------------------|--------------------|--------|
| • Starpslāņa materiāls | mīksts PVC | • Kopējais biezums | 150 μm |
| • Līmvielas veids | dabiskais kaučuks | | |

Īpašības / veikspējas vērtības

- | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|------|
| • Sagraušanas pagarinājums | 220 % | • Mitruma izturība | labi |
| • Stiepes izturība | 33 N/cm | | |

Atruna

tesa[®] produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa[®] produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?mp=60760>