



# tesa<sup>®</sup> Ultra Power Lock lente

## Produkta Informācija

BNR 55233

### Produkta apraksts

tesa<sup>®</sup> Ultra Power Lock lente ir izturīga alternatīva standarta līplentēm. Tā ir visuzticamākā tesa<sup>®</sup> piedāvātā līplente ar īpaši stipru līmi — gan pastāvīgiem, gan īslaicīgiem stiprinājumiem gan telpās, gan ārpus telpām.

### Lespējas

- Universāla: šī izturīgā līplente ir piemērota dažādiem uzdevumiem gan iekštelpās, gan ārpus tām
- Spēcīga adhēzijas spēja: līplente iztur līdz 20 kg/m slodzi
- Unikāla sēnes formas slēdzene: tā ir visstiprākā līplente tesa<sup>®</sup> klāstā
- Spēcīga, divpusēja adhēzija: līmes slānis lentes aizmugurē nodrošina īpaši stipru saķeri
- Izturība: izturīga pret UV stariem, laikapstākļu iedarbību un temperatūru no –30 līdz +90 °C

\* Praktiska: lipīgās siksnīgas rada klikšķināšanas skaņu, kas signalizē par drošu savienojumu

- Elastīga: lente droši turas savā vietā pat tad, ja to uzklāj uz griestiem
- Atkārtoti lietojama: līplenti var atvērt un aizvērt tik bieži, cik nepieciešams
- Lietojums uz griestiem: maks. svars 0,5 kg; citi lietojumi: maks. 5 kg, ar augstumu līdz 2,7 m

### Lietojumi

- Universāla: šī izturīgā līplente ir piemērota dažādiem uzdevumiem gan iekštelpās, gan ārpus tām
- Spēcīga adhēzijas spēja: līplente iztur līdz 20 kg/m slodzi
- Unikāla sēnes formas slēdzene: tā ir visstiprākā līplente tesa<sup>®</sup> klāstā
- Spēcīga, divpusēja adhēzija: līmes slānis lentes aizmugurē nodrošina īpaši stipru saķeri
- Izturība: izturīga pret UV stariem, laikapstākļu iedarbību un temperatūru no –30 līdz +90 °C

\* Praktiska: lipīgās siksnīgas rada klikšķināšanas skaņu, kas signalizē par drošu savienojumu

- Elastīga: lente droši turas savā vietā pat tad, ja to uzklāj uz griestiem
- Atkārtoti lietojama: līplenti var atvērt un aizvērt tik bieži, cik nepieciešams
- Lietojums uz griestiem: maks. svars 0,5 kg; citi lietojumi: maks. 5 kg, ar augstumu līdz 2,7 m

### Tehniskā informācija (vidējās vērtības)

Šajā sadaļā norādītās vērtības jāuzskata tikai par raksturīgām vai tipiskām un nedrīkst tikt lietotas specifikāciju sagatavošanas nolūkā.

### Produkta sastāvs

- |                        |             |                    |         |
|------------------------|-------------|--------------------|---------|
| • Starpslāņa materiāls | polietilēns | • Kopējais biezums | 4600 μm |
| • Līmvielas veids      | akrils      |                    |         |

Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>



# tesa® Ultra Power Lock lente

## Produkta Informācija

### Īpašības / veikspējas vērtības

• Adhezīvā stiprība	ļoti augsta adhēzija	• Noņemama, neatstājot pēdas	nē
• Lietojuma joma	Biuras, Garažas, Automobilis, Namie	• Piemērotas virsmas	Lakots koks, flīzes, lielākā daļa plastmasas veidu, Stikls, akrila stikls, metāls, tērauds
• Materiāls	PP (polipropilēns)		
• Noturība pret UV stariem	jā	• Šķīdumu nesaturošs	nē

### Atruna

tesa® produkti turpina pierādīt savu iespaidīgo kvalitāti dienu no dienas sarežģītos apstākļos un regulāri tiek pakļauti stingrām pārbaudēm. Sniegtās informācijas un datu pamatā ir mūsu zināšanas un praktiskā pieredze. Sniegtās vērtības ir uzskatāmas par aptuvenām un nav uzskatāmas par konkrētām specifikācijām. Tāpēc tesa SE, neskarot patērētāju tiesības vērties pret pārdevēju saskaņā ar piemērojamo likumu, nesniedz nekādas tiešas vai netiešas garantijas, tai skaitā, bet ne tikai netiešas garantijas par komerciāla lietojuma iespēju vai piemērotību noteiktam mērķim. Lietotājam pašam ir pienākums pārliecināties par tesa® produkta piemērotību noteiktam mērķim un paredzētajai lietošanas metodei. Šaubu gadījumā mūsu tehniskie speciālisti ar prieku Jums palīdzēs.



Lai uzzinātu jaunāko informāciju par šo produktu, lūdzu, apmeklējiet <http://l.tesa.com/?cp=NaN>