



# tesa<sup>®</sup> 7274 Multi Purpose (MP)



## Product Information

1100 µm dobbeltsidig akrylskum tape

## Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 7274 MP er en grå dobbeltsidig akrylskum tape.

## Funksjoner

- tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 7274 MP har en viskoelastisk akrylskumkjerne som absorberer og utjevner dynamiske og statiske belastninger.
- Denne unike formuleringen gjør at den dobbeltsidige akrylskum tapen kan kompensere for termiske forlengelser av limte deler.
- PFAS/PFOS-fritt produkt

## Applikasjon

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> MP-produkter er egnet for et bredt spekter av applikasjoner / anvendelser.

For å gi riktig produktanbefaling og sikre optimal ytelse, trenger vi informasjon om applikasjon / anvendelse(og substrat)

tesa<sup>®</sup> ACX<sup>plus</sup> 7274 MP-serien er spesielt egnet for opphenging av emblemer, logoer, pynt og dekorasjoner eller montering av skilt.

## Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

## Produktinnhold

- |                 |           |                  |         |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1100 µm |
| • Klebetype     | Ren akryl | • Farge          | Grå     |
| • Type liner    | Hvit      |                  |         |

## Egenskaper / ytelsesverdier

- |   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| • Temperaturbestandighet, kort varighet | 200 °C | • Temperaturbestandighet, lang varighet | 100 °C |
|---|--------|---|--------|

## Klebekraft

- |  |         |                                     |         |
|--|---------|-------------------------------------|---------|
| • Klebeevne på Aluminium (etter 3 dager) | 31 N/cm | • Klebeevne på Stål (etter 3 dager) | 32 N/cm |
|--|---------|-------------------------------------|---------|

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07274>



# tesa<sup>®</sup> 7274

## Multi Purpose (MP)

### Product Information

#### Additional Information

Vær oppmerksom på at vi anbefaler å bruke tesa<sup>®</sup> Adhesion Promoter til forbehandling av overflater. Dette gir betydelig bedre vedheft, begrenser fukt og forbedrer den langsiktige motstand mot harde miljøfaktorer. Hvilken tesa<sup>®</sup> Adhesion Promoter du bør bruke, avhenger av substrater og type applikasjon. Vi gir deg gjerne råd om hvilken løsning som er den rette for deg.

Dekkpapir-versjoner:

- PV44: Hvitt foliebasert dekkpapir – merket

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=07274>