



tesa[®] PRO 74613 Duct Tape

Produkt Informasjon

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

• Bæremateriale	PE-film med PET filament	• Total tykkelse	175 µm
• Klebetype	Syntetisk gummi		

Produktsortiment

• Tilgjengelige farger	grå, svart
------------------------	------------

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	14 %	• Løsemiddelfri	Ja
• Bruddstyrke	40 N/cm	• Motstandsdyktig overfor olje og fett	Nei
• Aldringsbestandighet (UV)	medium	• Rivebestandig	Ja
• Bestandig over for saltvann	medium	• Skrivbar	Nei
• Fjernes uten kleberester	Nei	• Slitstyrkebestandighet	good
• Fuktbestandighet	medium	• Spennbarhet	14 %
• Hand tearability	good	• Temperaturbestandighet	medium
• Kjemikaliebestandig	medium	• Vanntett	Ja
• Klebekraft	Høy vedheft	• Water resistance	low

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=74613>