



tesa[®] 4100 tesapack Comfort



Produkt Informasjon

Universal Pakketape

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4100 er basert på et bæremateriale av polyvinylklorid og belagt med en naturgummikleber. På grunn av teksturen i den pregede folien er tapen lett å rulle av. I tillegg forhindrer den pregede overflaten refleksjon i forbindelse med strekkodelesing. Dette gjør tapen perfekt egnet til beskyttelse av etiketter.

tesa[®] 4100 er lett å rulle av, noe som gjør den ideell til bruk med automatisk forseglingsutstyr. Manuell påføring er selvfølgelig også en mulighet. Ledende gjenvinningsvirksomheter og papirfabrikker har bekreftet at gjenvinningsprosessen for pappavfall ikke forstyrres av tapen. tesa[®] 4100 er trykkbar og fås i hvit, brun og transparent.

Applikasjon

- tesa[®] 4100 kan brukes til manuell og automatisk lukking av mellomtunge pappkasser
- Tapen er lett å rulle av og bruke
- Den pregede tapeoverflaten er ideell til beskyttelse av etiketter
- tesa[®] 4100 fås i hvit, brun og transparent

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PVC-film | • Total tykkelse | 65 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 75 % | • Automatisk påsetting | Ja |
| • Bruddstyrke | 47 N/cm | • Manuel påsetting | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 2.2 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4100

tesapack Comfort

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa[®] 4100 er lett å sette trykk på. Tilgjengelige farger: hvit, havannabrun og transparent

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04100>