



tesa[®] 4848 PV1



Produkt Informasjon

Overflatebeskyttelsesfolie

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4848 er en overflatebeskyttelsesfolie med et miljøvennlig bæremateriale av polyetylen samt lys- og aldersbestandig akrylkleber. Dette gjør den lett å fjerne uten kleberester – selv fire uker etter bruk. Den sterke akrylkleber har også svært god vedheftning på polare overflater. Den overflatebeskyttende folien er også UV- og temperaturbestandig. Beskyttelsesfolien er motstandsdyktig overfor forskjellige kjemiske ingredienser, fysisk stress og fukt. Det gjennomsiktige bærematerialet hindrer at det oppstår en «mørkekammer»-effekt når folien brukes på vinduer. tesa[®] 4848 brukes ofte til å beskytte store overflater under male- eller fasadearbeid.

Applikasjon

- tesa[®] 4848 er designet for å beskytte store områder mot skitt og skader under male-, pusse- eller fasadearbeid
- Den beskyttende maskeringsfolien er velegnet til bruk innen- og utendørs
- Kan fjernes uten å etterlate kleberester selv fire uker etter bruk

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PE-film | • Total tykkelse | 48 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|---------------|---------|-----------------|----|
| • Bruddstyrke | 12 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
|---------------|---------|-----------------|----|



tesa[®] 4848 PV1

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Utebruk krever mye av selvklebende tape og stor nøyaktighet med hensyn til materialetester. Såfremt overfladen består af f.eks. PVC, lakeret metal, tr e eller fernis b r folien testes p  overfladen inden anvendelse. P  forvitrede overflader - is r PVC og metal - kan der opst  kl berester eller misfarvning, n r folien fjernes.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter v r beste viten og p  basis av v r praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti p  salgbarhet eller egnethet til et bestemt form l. Derfor er brukeren selv ansvarlig for   teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt form l, og egnet til brukerens m te   anvende det p . Hvis du er i tvil, s  st r v res medarbeidere innen teknisk support til r dighet for   hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst bes k <http://l.tesa.com/?ip=04848>