



tesa[®] 4317

Product Information



Maskeringstape av Lett Kreppet Papir til Sprøytemaling

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4317 er en tynn og fleksibel maskeringstape som består av et bæremateriale av lett kreppet papir og en naturgummikleber. Maskeringstapen er velegnet for en rekke generelle maskeringsanvendelser uten eller med påfølgende ovntørking ved temperaturer opp til 80 °C. tesa[®] 4317 er også bestandig overfor våtsliping. Naturgummikleberer sikrer fremragende vedheftning på flere overflater som metall, gummi, glass og plast. Bærematerialet av lett kreppet papir er fleksibelt og formbart og lett å rive over for hånd. Maling og fyllstoffer kleber godt på den motsatte siden, noe som forhindrer enhver form for avskalling.

Sustainable Aspects

55% bio-based content in total product excluding liner (by weight)



For more information: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Funksjoner

- tesa[®] 4317 is resistant to wet sanding.
- The masking tape is suitable for a wide range of general masking applications without or with subsequent oven-drying up to a temperature of 80°C.
- The fine crepe paper backing is flexible and conformable and is easy to tear by hand.
- Paints and fillers adhere well to the reverse side, preventing any kind of flaking.

Applikasjon

- tesa[®] 4317 er en fleksibel maskeringstape som brukes til sprøytemaling, maling og lakkering
- Maskeringstapen har fremragende holdekraft på forskjellige overflater
- Tapen er velegnet til ovntørking ved temperaturer opp til 80 °C
- Tapen er lett å fjerne og kan rives over for hånd

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 55 % |
| • Klebetype | Naturgummi | • Total tykkelse | 140 µm |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04317>



tesa[®] 4317

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 38 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04317>