



tesa[®] 4378 Professional

Product Information

Denne bilmaskeringen er et 3-i-1-produkt for profesjonell maskering under lakkeringsarbeid - enkel i bruk og tidspbesparende.

Produktbeskrivelse

tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto er en bekvemmelig "3-i-1"-løsning til maskering av store områder i forbindelse med reparasjon av karosserier. Det bekvemmelige system omfatter:

- 1.Maskeringstape tesa[®] 4309
- 2.Maskeringspapir-kant
3. Maskeringsfolie av HDPE

Den største fordel ved produktet er kombinasjonen av fordelene ved de enkelte komponenter.

a) tesa[®] 4309 er en maskeringstape av lett kreppt, ekstremt strekkbart og fleksibelt papir. Den er velegnet til vann- og løsemiddelbaserte lakker og kan anvendes til sprøytelakkering med etterfølgende oven- eller IR-tørking ved temperaturer opp til 120 °C.

b) Den spesielle papirkanten gir perfekt absorbering av lakk på det mest kritiske område tett på lakkeringen.

c) HDPE-folien beskytter mot lakkstøv. Produktet er spesialbehandlet for at lakken skal feste seg til folien uten å slippe. Da filmen er ytterst statisk, legger den seg tett inntil karosseriet.

Easy Cover[®] Auto gjør det mulig for en enkelt person maskere store områder enkelt og hurtig. tesa[®] Easy Cover[®] Auto er meget plassbesparende i forbindelse med oppbevaring, transport og avfall.

Funksjoner

- Ideal for masking large areas easily and quickly
- Temperature resistance up to 120°C
- Additional masking paper border providing excellent paint absorption
- Reduction of logistic complexity
- tesa[®] 4378 Easy Cover[®] Auto allows a single person to cover large areas easily and quickly as well as reducing the logistic complexity.
- It is specifically treated for better paint adherence and clings to the car body.
- The additional masking paper border provides excellent paint absorption at the most critical area close to the repair spot.
- The HDPE film serves for the protection against spray particles.

Applikasjon

- Profesjonell maskering under lakkeringsarbeid
- Maskering av store områder før karosserireparasjoner
- Beskyttelse mot spraypartikler



tesa[®] 4378 Professional

Product Information

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppt) | • Total tykkelse | 170 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|----------------------------|---------------------|
| • Bruddforlengelse | 12 % | • Maskeringstykkelse | 10 µm |
| • Bruddstyrke | 47 N/cm | • Materiale til maskering | HDPE |
| • Lett å fjerne | Ja | • Vekt (beskyttelsespapir) | 37 g/m ² |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.5 N/cm |
|---------------------|----------|

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04378>