



tesa® Professional 4439 Precision Mask® Outdoor

Produkt Informasjon

Høykvalitets papirmaskeringstape til presise og tynne lakkeringskanter utendørs

Produktbeskrivelse

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor består av et ekstra tynnt og sterkt papirbæremateriale med en akrylkleber.

Kombinasjonen av bæremateriale og den enestående og spesielle klebeformulering gjør det enkelt å fjerne tapen i opp til 8 uker etter påføring. Det gjør det mulig at arbeide med forskjellige oppgaver etter én enkelt maskering.

Applikasjon

Denne tapen passer for nesten alle typer utendørs malearbeid.

tesa® 4439 Precision Mask® Outdoor kan brukes med alle vanlige typer maling og lakker, og passer også til maskering av overflater under lettere gipsarbeid.

Den er spesielt utviklet til å passe på en lang rekke overflater ute. Det tynne, men resistente materialet har stor tilpasningsevne og gir flate og nøyaktige malingskanter.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Washi paper | • Total tykkelse | 100 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 35 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 1.8 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] Professional 4439 Precision Mask[®] Outdoor

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

Bruk av tape på en forvitret overflate kan føre til rester ved fjerning av tapen. Derfor bør bruk av tape på forvitrede overflater testes på et lite område i opptil 24 timer.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04439>