



# tesa® Professional 60950

## Product Information



## Spesielt Bestandig Anti-skli Tape

### Produktbeskrivelse

tesa® 60950 har et bæremateriale av PVC samt en sterk akrylkleber. Den kraftige kleberen sikrer høy sklisikkerhet i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Kombinasjonen av et PVC-materiale belagt med aluminiumoksid og akrylkleber sikrer optimal sklisikring. Anti-skli tapen kan rives over for hånd og krymper ikke etter bruk. tesa® 60950 er ideell til bruk på steder der det trengs sikkert fotfeste.

Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 den ideelle beskyttelsen mot skrensing, og den bidrar derfor til å forhindre ulykker i industrielle og arbeidsrelaterte miljøer. Anti-skli tapen tesa® 60950 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene og skiller seg ut på grunn av det faktum at den er motstandsdyktig overfor saltvann og kjemikalier, mens den kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart/gul (tesa® 60951), transparent (tesa® 60952) og selvlysende (tesa® 60953).

### Funksjoner

- The strong adhesive mass of acrylate ensures safe footing on the underlying surface.
- The anti slip effect lasts for up to two years with ordinary use
- The particularly abrasion-resistant and resilient adhesive tape is impervious to chemicals and salt water
- It can be torn by hand and removed again without any difficulties
- It is certified in accordance with DIN 51130.

### Applikasjon

- Den svarte, ekstra motstandsdyktige og anti-skli tapen er ideell til bruksområder hvor det er avgjørende med sikkert fotfeste.
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- På grunn av den høye synligheten er tesa® 60950 ideell til merking av ekstremt glatte overflater

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                  |  |                 |        |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale  | PVC film coated with mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klebetype      | Akryl                                  | • Tapetykkelse  | 720 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm                                 |                 |        |



# tesa<sup>®</sup> Professional 60950

## Product Information

### Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Hand tearability	good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Kjemikaliebestandig	good
• Batterier inkl.	Nei	• Krever batterier	Nei
• Egnert til utstansing	Ja	• Lett å fjerne	Nei
• Fluoriserende	Nei		

### Klebekraft

- Klebeevne på Stål 5.8 N/cm

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60950>