



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Product Information

Spesielt Bestandig Anti-skli Tape



Produktbeskrivelse

tesa® 60953 har et bæremateriale av PVC, samt en sterk akrylkleber. Den kraftige kleberen sikrer god beskyttelse mot skrensing i opptil to år i områder som utsettes for normal bruk. Anti-skli tapen kan rives over for hånd og krymper ikke etter bruk. På grunn av den selvlysende fargen er tesa® 60953 egnet til merking av farlige områder i mørke rom. Anti-skli tapen er med sin slitestyrke på 60 perfekt til forebygging av skrensing, og bidrar dermed til å unngå ulykker i industrielle og arbeidsrelaterte miljøer.

Anti-skli tapen tesa® 60953 er sertifisert i henhold til DIN 51130-standardene, og skiller seg ut på grunn av sin bestandighet overfor saltvann og kjemikalier. Det kan rives over for hånd og fjernes uten problemer. Tapen fås i tre andre farger: svart (tesa® 60950), svart/gul (tesa® 60951) og transparent (tesa® 60952).

Funksjoner

- The strong and durable adhesive coating secures a high Anti Slip effect of up to 1- 2 years in normal use areas.
- The Anti Slip tapes are hand tearable and no shrinkage occurs after application
- It creates safe footing in shaded, or even totally dark surroundings / rooms

Applikasjon

- Ideell for bruk der det er avgjørende med sikkert fotfeste
- Passer til både innendørs og utendørs bruk
- Den selvlysende tesa® 60953-tape holder seg lysende i lengre perioder, noe som gjør den praktisk til sikring og advarsel i mørke rom

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|------------------|--|-----------------|--------|
| • Bæremateriale | PVC film coated with mineral particles | • Linertykkelse | 180 µm |
| • Klebetype | Akryl | • Tapetykkelse | 720 µm |
| • Total tykkelse | 900 µm | | |



tesa® Professional 60953 Anti-slip Fluorescent

Product Information

Egenskaper / ytelsesverdier

• Bruddforlengelse	25 %	• Hand tearability	good
• Bruddstyrke	30 N/cm	• Kan skrives på	Nei
• Aldringsbestandighet (UV)	good	• Kjemikaliebestandig	good
• Dugg	low	• Lett å fjerne	Nei
• Egnert til utstansing	Ja	• Slitstyrkebestandighet	very good
• Fluoriserende	Ja	• Temperaturbestandighet, kort varighet	50 °C
• Fuktbestandighet	good	• Water resistance	good

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 5.8 N/cm

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=60953>