



tesa® Professional 4348

Produkt Informasjon



Fleksibel Maskeringstape til Innendørs Malerarbeid

Produktbeskrivelse

tesa® 4348 er en formbar maskeringstape i lett kreppet papir med naturgummikleber. Tapen er ideell til innendørs bruk og kan benyttes til mange forskjellige typer maskering. Kleberen av naturgummi sikrer utmerkede klebeegenskaper på polare og ikke-polare overflater og høy gripeevne. Kleberen fungerer best på glatte underlag i forbindelse med innendørs bruk. tesa® 4348 sikrer også sterk initial sammenføyning, og kan fjernes uten å etterlate kleberester. Maskeringstapen er ideell å bruke til å oppnå skarpe fargekanter i forbindelse med malerarbeid. Tapen sikrer at malingsflekker på tapen ikke renner av, og er svært enkel å bruke siden den kan rives av for hånd.

Applikasjon

- tesa® 4348 er velegnet for innendørs bruk
- Maskeringstapen kan brukes til å oppnå rene kanter i forbindelse med maler- og lakkeringsarbeid
- Naturgummikleberer egner seg best til glatte overflater
- tesa® 4348 er ideell å bruke til enkle maleroppgaver

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total tykkelse | 140 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 10 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 36 N/cm | | |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 3.3 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 4348

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04348>