



tesa® Professional 60101

Glassfiberbånd

Produkt Informasjon

Glassfibertape

Produktbeskrivelse

tesa® 60101 er en selvklebende tape som består av et bæremateriale av glassfiber samt en kraftig virkende akrylkleber. Tapen er designet til å være den mest teknologisk avanserte fugetapen. Med den svært sterke og flate sammenvevde glassfiberen sikrer tesa® 60101 holdbare samt vedvarende fuger på gipsvegger og -plater. Tapens fremragende klebekraft og høye bruddstyrke gjør at den kun skal settes fast én enkelt gang, mens den etterlater fint utglattede fuger. Akrylkleberer har fremragende klebeegenskaper på polare overflater samt et godt grep selv på ru eller støvete materialer. Lerretstapen av glassfiber dekker vegghull og fuger med en dybde på opp til 3 mm, permanent. Hull og sprekker behøver ikke fylles ut før bruk: tapen er klar til bruk uten foregående bruk av fyllmidler. tesa® 60101 har høy bestandighet overfor aldring og er rivefast.

Applikasjon

- tesa® 60101 er designet til å være den mest teknologisk avanserte fugetapen
- Den sammenvevde glassfibertapen brukes til sammenføyning av gipsplater
- Glassfibertapen brukes til reparasjon av små hull og sprekker

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Glassfiber | • Total tykkelse | 185 µm |
| • Klebetype | Akryl | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Bruddstyrke | 50 N/cm |
|--------------------|-----|---------------|---------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 0.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa® Professional 60101 Glassfiberbånd

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60101>