



# tesa® 4308

## Produkt Informasjon



### Premium Maskeringstape til Krevende Maskeringsanvendelser

#### Produktbeskrivelse

tesa® 4308 er en glatt maskeringstape av papir med kleber av naturgummi, som er utviklet spesielt for krevende anvendelser på ettermarkedet for bilindustrien samt i transportindustrien. Tapen, som er designet til bilindustrien, er egnet til maskering under billakking samt etterfølgende ovntørking, og er bestandig overfor temperaturer på opptil 110 °C. tesa® 4308 kan brukes sammen med enten epoxy- eller vannbasert maling. Bærematerialet motstår gjennomsiving av maling og er svært formbart samt fleksibelt. Maskeringstapen har gode klebeegenskaper på forskjellige materialer som f.eks. metall, gummi, glass og plast. tesa® 4308 kan fjernes lett uten å etterlate kleberester, mens den gir gode maleresultater og rene malekanter.

#### Bærekraftige Aspekter



Mer informasjon: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

#### Applikasjon

- tesa® 4308 er utviklet spesielt til svært krevende maskeringsoppgaver i bilreparasjons- og transportbransjen.
- Maskeringstapens fleksible bæremateriale gir god formbarhet på uregelmessige overflater
- Biltapen er velegnet til autolakkering med etterfølgende ovntørking og motstår temperaturer på opptil 110 °C
- tesa® 4308 er lett å rive av for hånd, og etterlater ingen kleberester

#### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

#### Produktinnhold

- |                 |                      |  |        |
|-----------------|----------------------|--|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Lett kreppet) | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 %   |
| • Klebetype     | Naturgummi           | • Total tykkelse   | 170 µm |

#### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |           |                                   |           |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 13 %      | • Hand tearability                | very good |
| • Bruddstyrke      | 53 N/cm   | • Lett å fjerne                   | Ja        |
| • Fargeforankring  | very good | • Skarp fargekart                 | very good |
| • Fleksibilitet    | good      | • Temperaturbestandighet (60 min) | 100 °C    |

#### Adhesjon til

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 4 N/cm |
|---------------------|--------|

For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04308>



# tesa<sup>®</sup> 4308

## Produkt Informasjon

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04308>