



# tesa<sup>®</sup> 4289 EU PV10



## Product Information

Kraftig strappingtape med høy bruddstyrke

### Produktbeskrivelse

tesa<sup>®</sup> 4289 er en kraftig polypropylen-strappingtape med høy bruddstyrke og et klebesystem av syntetisk gummi.

### Funksjoner

- tesa<sup>®</sup> 4289 kombinerer svært høy bruddstyrke med lav forlengelse.
- Produktet er svært slitesterkt.

### Applikasjon

Overflatebeskyttelse av glass, bunting av tunge stålrør, palletering, endefaner på tynnvegget, rullet stål og bearbeidet metall.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |                 |                  |        |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP            | • Total tykkelse | 144 µm |
| • Klebetype     | Syntetisk gummi | • Farge          | Gul    |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |          |                            |    |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 35 %     | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke      | 420 N/cm | • Ingen misfargning        | Ja |

### Klebekraft

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



# tesa<sup>®</sup> 4289 EU PV10

Product Information

## Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04289>