



tesa[®] 60152

Produkt Informasjon

Overflatebehandling til forbedring av vedheftning på PU og HPVC

Produktbeskrivelse

tesa[®] 60152 Adhesion Promoter PU/HPVCC kan brukes til å forbedre vedheftningen av trykkfølsom tape på polyuretan og harde polyvinylklorid-materialer. Produktet anbefales særlig til bruk sammen med vår serie av ACX^{plus}-produkter. UV-sporbarheten til denne klebe-fremmeren muliggjør enkel kvalitetskontroll under bruk.

Applikasjon

- tesa[®] 60152 er en væske som brukes til å forbedre og fremme vedheftningen av tesa[®]-tape.
- Den garanterer at tape får et sterkt grep på polyuretan og harde polyvinylklorid-materialer
- Signifikant forbedring av klebekraft
- tesa[®] 60152 anbefales særlig til ACX^{plus}-produktserien fra tesa[®]

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------|------------------------|-----------------|---------|
| • Dekkevne | 15 m ² /l | • Faste stoffer | 10 % |
| • Density | 0.76 g/cm ³ | • Viskositet | 9 mPa s |

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=60152>