




tesa[®] 50600 Standard



Product Information

Maskeringstape av grønn polyester/silikon

Produktbeskrivelse

tesa[®] 50600 er en grønn-gjennomsiktig maskeringstape til bruk under høye temperaturer, som har et bæremateriale av polyester med silikonkleber. tesa[®] 50600 brukes til forskjellige anvendelser – særlig til maskering under arbeid med pulvermaling. Tapen gjør det mulig å få presise fargekanter, og den sikrer at malingsflekker ikke renner av. Maskeringstapens silikonkleber gjør den ekstremt varmebestandig, og den kan motstå temperaturer opp til 220 °C i perioder på opptil 30 minutter om gangen. Den varmebestandige tapen kan påføres lett og fjernes i ett enkelt stykke uten å etterlate kleberester. Maskeringstapen tesa[®] 50600 fås også i en utgave med dekkpapper.

Funksjoner

- tesa[®] 50600 is also available on a special 50 µm thick PET liner (50600 PV1)
- Residue-free removability for masking and surface protection applications
- The high-temperature tape features easy application and easy one-piece removal without leaving residues behind
- The tape enables sharp color edges and offers excellent paint anchorage.
- The masking tape's silicone adhesive system makes the tape extremely heat-resistant, withstanding extreme temperatures of up to 220°C for as long as 30 minutes at a time.

Applikasjon

- tesa[®] 50600 brukes til maskering av områder som skal beskyttes under arbeid med pulvermaling.
- Den varmebestandige tapen kan motstå temperaturer på opptil 220 °C
- Maskeringstapen kan fjernes uten å etterlate kleberester
- tesa[®] 50600 fås også med et spesielt PET-dekkpapper

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | PET | • Total tykkelse | 80 µm |
| • Klebetype | Silikon | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------|---------|-----------------------------------|--------|
| • Bruddforlengelse | 110 % | • Lett å fjerne | Ja |
| • Bruddstyrke | 75 N/cm | • Skarp fargekart | Ja |
| • Gjennomslagspenning | 4000 V | • Temperaturbestandighet (30 min) | 220 °C |
| • Hand tearability | low | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50600>



tesa[®] 50600 Standard

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på Stål 4 N/cm

Additional Information

tesa[®] 50600 er også tilgjengelig med PET-innlegg.

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=50600>