




tesa[®] 53000 PV1



Produkt Informasjon

Tape med høy styrke til lavenergioverflater

Produktbeskrivelse

tesa[®] 53000PV1 kombinerer et revolusjonerende nytt materiale med høyttelses syntetisk gummiklebestoff som er spesielt utviklet for lavenergi-overflater.

Den kraftige PTT-tapen er spesielt utviklet for å gi høy strekkstyrke på et tynnere materiale enn tradisjonelle TPP-tape. Pga. dens orientering vil utvidelsen bli dramatisk redusert, opp til halvparten av den tradisjonelle TPP-tapen.

Det syntetiske gummiklebestoffet gir en sikker bindekraft på vanskelige overflater. Likevel kan den lett fjernes fra overflaten uten å etterlate seg rester og avskalling, noe som er et utbredt problem med filamenttape.

Applikasjon

- Midlertidig feste av verktøydeler
- Midlertidig feste av pulverbetrukne overflater

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | MOPP | • Total tykkelse | 127 µm |
| • Klebetype | Syntetisk gummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|----------|----------------------------|----|
| • Bruddforlengelse | 18 % | • Fjernes uten kleberester | Ja |
| • Bruddstyrke | 300 N/cm | • Ingen misfargning | Ja |

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 7 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 53000 PV1

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=53000>