



tesa[®] 4423

Product Information

Sjablongmateriale av papir til bruk ved kortvarig sandblåsing

Produktbeskrivelse

Denne tape er velegnet til nesten alle maleroppgaver i forbindelse med konstruksjon eller renovering av skip og båter. Den er velegnet til en rekke alminnelige overflater, slik som glass, aluminium, tre og spesielt hård PVC.

Funksjoner

- Durability during sandblasting applications 6 sec./4 bar
- Flatback paper backing with good plottability, paint anchorage, hand tearability and resistance to temperatures up to 60°C
- Good adhesion to various surfaces, clean removal

Applikasjon

Lukking og forsterking av fraktkartonger

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 145 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|---------|--------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 % | • Hand tearability | very good |
| • Bruddstyrke | 57 N/cm | | |

Klebekraft

- | | |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



tesa[®] 4423

Product Information

Additional Information

Flere fordeler ved den unike tesa[®] 4423: * Kan lett fjernes *Elastisk og enkel å rive for hånd *Vil ikke krølle ved bruk langs lange og rette linjer (f.eks. maskering av vannlinjen ved båtbygging eller flerfarget maling av smale striper)

Disclaimer

tesa[®] products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa[®] product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=04423>