



# tesa<sup>®</sup> 4423

## Produkt Informasjon

Sjablongmateriale av papir til bruk ved kortvarig sandblåsing

### Produktbeskrivelse

Denne tape er velegnet til nesten alle maleropgaver i forbindelse med konstruksjon eller renovering av skip og båter. Den er velegnet til en rekke alminnelige overflater, slik som glass, aluminium, tre og spesielt hård PVC.

### Applikasjon

Lukking og forsterking av fraktkartonger

### Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifikasjon.

### Produktinnhold

- |                 |               |                  |        |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 145 µm |
| • Klebetype     | Naturgummi    |                  |        |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                    |         |                                   |           |
|--------------------|---------|-----------------------------------|-----------|
| • Bruddforlengelse | 5 %     | • Hand tearability                | very good |
| • Bruddstyrke      | 57 N/cm | • Temperaturbestandighet (60 min) | 60 °C     |

### Adhesjon til

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| • Klebeevne på Stål | 4.5 N/cm |
|---------------------|----------|



# tesa<sup>®</sup> 4423

## Produkt Informasjon

### Ytterligere informasjon

Flere fordeler ved den unike tesa<sup>®</sup> 4423: \* Kan lett fjernes \*Elastisk og enkel å rive for hånd \*Vil ikke krølle ved bruk langs lange og rette linjer (f.eks. maskering av vannlinjen ved båtbygging eller flerfarget maling av smale striper)

### Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=04423>