




77212

Base Line

Product Information

1,2 mm dobbeltsidig akrylskumtape



Produktbeskrivelse

tesa® ACX^{plus} 77212 er en akrylskumtape i ett lag som er designet til montering av deler i bilindustrien. Den viskoelastiske kjernen av akrylskum gir pålitelig og høy vedheft på en rekke forskjellige materialer og kan motstå skiftende miljøforhold i hele kjøretøyets levetid.

Fås også i tykkelsene 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm og 1,0 mm.

Viktigste egenskaper

- Viskoelastisk kerne av akrylskum kompenserer for spenninger forårsaket av forskjellige termiske strekkbarheter i de sammenføyde delene
- God dynamisk og statisk skridstyrke over et bredt temperaturområde
- PFAS / PFOS-fritt produkt
- Høy UV-bestandighet
- Gode konverteringsegenskaper

Applikasjon

tesa® ACX^{plus} 77212 er velegnet til permanente utvendige monteringsløsninger, f.eks:

- Sidelister og pyntelister
- Emblemer
- Spoilere
- Antenner
- Dørister

For å sikre høyest mulig yteevne er målet vårt å forstå hvordan du anvender produktene våre, slik at vi kan anbefale det rette produktet til deg.

Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|-----------|------------------|---------|
| • Bæremateriale | Akrylskum | • Total tykkelse | 1200 µm |
| • Klebetype | Ren akryl | • Farge | Grå |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|-----------------------------|-----------|---------------------|--------------|
| • Aldringsbestandighet (UV) | very good | • Temperature range | -40 to 80 °C |
| • Fuktbestandighet | good | | |

For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=77212>



77212

Base Line

Product Information

Klebekraft

- Klebeevne på ABS (etter 3 dager) 12 N/cm
- Klebeevne på Stål (etter 3 dager) 27 N/cm

Additional Information

- Dekkpapir: PV 31 = Hvitt silikonisert foliebasert HDPE-dekkpapir, fungerer med tesa® 50699/50099 PSA forseglingsstape

Disclaimer

tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=77212>