



# tesa® 52916

## Product Information



Til montering av fotopolymerklisjèer på komprimerbare sleeves

### Produktbeskrivelse

tesa® 52916 er spesielt utviklet for feste av fotopolymerplater (1,14 mm eller 1,70 mm) på sammentrykkbare (skum) omslag. Det er en dobbeltsidig tape med forskjellige klebeegenskaper mellom hver side.

Høy klebeevne på den åpne siden sikrer binding når den brukes direkte på skumbetrukne omslag.

Den tilpassede klebeegenskapen på siden av platen garanterer at platen lett kan reposisjoneres og demonteres, men at den holdes sikkert på plass under trykking.

Pga. dens minimale tykkelse, vil polyestermaterialet være den perfekte bærer av både trykkplate og omslag. Dette eliminerer forstyrrelser og gir omslaget mulighet for å sammentrykkes og gjenvinne formen under trykking.

### Funksjoner

- While the sleeve side adhesive ensures a secure bond to the sleeve, the plate side adhesive is especially tailored for a strong bond to photopolymer plates, while at the same time allowing for easy repositioning and removal of the plate.
- All of our products for plate mounting on compressible sleeves feature very thin film backings to not interfere with the compressible characteristics of the sleeve.

### Applikasjon

tesa® 52916 er spesielt utviklet for feste av fotopolymerplater (1,14 mm eller 1,70 mm) på sammentrykkbare (skum) omslag.

### Technical Information (average values)

The values in this section should be considered representative or typical only and should not be used for specification purposes.

### Produktinnhold

- |                 |          |              |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| • Bæremateriale | PET-film | • Type liner | Pergamyn |
| • Klebetype     | Akryl    |              |          |

### Egenskaper / ytelsesverdier

- |                         |     |
|-------------------------|-----|
| • Kategori for tykkelse | 100 |
|-------------------------|-----|



# tesa<sup>®</sup> 52916

## Product Information

### Disclaimer

tesa<sup>®</sup> products prove their impressive quality day in, day out in demanding conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our practical experience. Nevertheless tesa SE can make no warranties, express or implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining whether the tesa<sup>®</sup> product is fit for a particular purpose and suitable for the user's method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be glad to support you.



For latest information on this product please visit <http://l.tesa.com/?ip=52916>