



tesa[®] 51432

Produkt Informasjon



Sekvenseringstape/bandoleringstape

Produktbeskrivelse

For lager- og sekvenssammenbinding i kombinasjon med kreppet bandoleringstape.

Applikasjon

Den dimensjonsmessige stabile glatte papirmaterialet gjør produktet særlig egnet til bandolering av tunge komponenter.

Spesielt for sekvensbandolering, hvor det kreves mer ubøyerlige belter.

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|--------|
| • Bæremateriale | Papir (Glatt) | • Total tykkelse | 330 µm |
| • Klebetype | Naturgummi | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|--------------------|-----|---------------|---------|
| • Bruddforlengelse | 6 % | • Bruddstyrke | 93 N/cm |
|--------------------|-----|---------------|---------|

Adhesjon til

- | | |
|---------------------|--------|
| • Klebeevne på Stål | 8 N/cm |
|---------------------|--------|



tesa[®] 51432

Produkt Informasjon

Ytterligere informasjon

tesa[®] 51432 kan kombineres med tesa[®] 51300 eller 51316.

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukerens måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=51432>