



tesa[®] Bodyguard 50530 PV7



Produkt Informasjon

Midlertidig beskyttelsestape til nymalte overflater

Produktbeskrivelse

tesa Bodyguard[®] 50530 PV7 er den beste beskyttelsesløsningen til nylakkerte bilkarosserier. tesa Bodyguard[®] 50530 PV7, som påføres etter lakkingen, gir pålitelig beskyttelse for lakkerte overflater som er mottakelige for skader.

På grunn av den gode UV-bestandigheten og den perfekte lakkkompatibiliteten er tesa Bodyguard[®] 50530 PV7 den mest pålitelige måten å beskytte biler på under transport.

Funksjoner

- Pålitelig beskyttelse
- Sikker vedheft også ved lavere temperaturer
- Sikker vedheft under transport
- Kostnader som polering eller reparasjon etter demaskering elimineres
- Malingsbeskyttelse ved utendørs oppbevaring i opptil 12 måneder
- Enkel å påføre og fjerne
- Enkel avhending – produktet er ufarlig for helse og miljø og kan kastes med husholdnings- eller gjenbruksavfall

Applikasjon

- Beskyttelse av malte overflater under montering, oppbevaring og transport

Teknisk informasjon (gjennomsnittsverdier)

Verdiene i dette avsnittet skal bare anses som representative / gjennomsnittlig og skal ikke brukes til spesifisering.

Produktinnhold

- | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|-------|
| • Bæremateriale | Polyolefinfilm | • Total tykkelse | 79 µm |
| • Klebetype | EVA | | |

Egenskaper / ytelsesverdier

- | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------|----------|
| • Bruddstyrke | 30 N/cm | • Lett å fjerne | Ja |
| • Egned til utstansing | Ja | • UV-resistance | 48 weeks |
| • Kjemikaliebestandig | very good | | |



tesa[®] Bodyguard 50530 PV7

Produkt Informasjon

Ansvarsfraskrivelse

tesa produkter beviser sin gode kvalitet dag inn og dag ut under krevende forhold, og blir regelmessig underlagt strenge kontroller. All informasjon og alle anbefalinger blir gitt etter vår beste viten og på basis av vår praktiske erfaring. Dog kan tesa SE ikke gi noen garantier, uttrykkelig eller indirekte, inklusive, men ikke begrenset til, enhver indirekte garanti på salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. Derfor er brukeren selv ansvarlig for å teste, om tesa produktet er egnet til et bestemt formål, og egnet til brukeren måte å anvende det på. Hvis du er i tvil, så står våres medarbeidere innen teknisk support til rådighet for å hjelpe deg.



For oppdatert informasjon om dette produktet, vennligst besøk <http://l.tesa.com/?ip=50530>